



BRETAGNE®

Sécurité
Alarme

VIGExbox 2

Une alarme totalement interactive

 **VIGExbox 2 permet de surveiller, de collecter et d'alerter sur l'ensemble des points critiques de l'élevage.**

Un véritable centre névralgique.

VIGExbox 2 apporte une vision globale de l'élevage et de son suivi tout en étant conviviale. Elle transmet, de façon centralisée, l'ensemble des dépassements de seuil. Indépendante au niveau du contrôle, VIGExbox 2 indique très précisément le problème détecté ainsi que son origine exacte.

L'innovation majeure de cette alarme repose sur le fait qu'elle est connectable par réseau Ethernet à toute notre gamme de boîtiers et ordinateurs de nouvelle génération (AVIbox, SERENITY, WINDTOfeed, PESbox...)

VIGExbox 2 est donc bien plus qu'une centrale d'alarme. Elle gère des rappels ainsi que des notifications et permet de créer et gérer un calendrier de maintenance complet. Planifier vos opérations et événements, VIGExbox 2 se charge de vous alerter en temps et en heure.



Connectable à tous les boîtiers

Vision globale de l'élevage


Acquittement à distance

Envoi automatique de mails

Notifie le problème détecté

Écran tactile couleur

Connexion MYtuffigorapidex



www.tuffigorapidex.com


 **Tuffigo
Rapidex**

VIGÉbox 2

Une alarme totalement interactive

En phase avec son temps.

Connectée à Internet, via un compte sécurisé MYtuffigorapidex (gratuit), l'alarme est consultable et pilotable à distance par ordinateur, smartphone et tablette. L'éleveur peut acquitter le défaut à distance ou suspendre le contrôle. L'envoi automatique de mails à une liste de diffusion pré-paramétrée permet, lors du déclenchement d'un défaut, d'alerter l'éleveur et le personnel concerné.



Avantages pour l'éleveur

- Identification précise de l'origine des défauts. Permet de réagir rapidement lors de la détection d'un défaut important.
- Consultation et acquittement possible par ordinateur, smartphone et tablette
- Transmission automatique de messages email identifiant clairement l'origine du défaut.
- Interface utilisateur tactile couleur, simple et conviviale.
- Programmation aisée et intuitive grâce aux courbes de température des régulateurs d'ambiance qui peuvent être importées par USB ou par réseau Ethernet.
- L'historique des défauts peut être exporté sur une clé USB.
- Planification des interventions possible sur calendrier.



Références	Produits
C000704525	VIGÉbox 2
C000704554	COFFRET 3 ENTREES POUR VIGÉbox 2 (sonde ou contact)
C000704557	COFFRET 6 ENTREES POUR VIGÉbox 2 (sonde ou contact)
S001349353	TRANSFO 30W P:100/240 S:24v DC 1.3A
C000704566	MODULE 3E POUR VIGÉbox 2 (sans sonde)
S001418000	SIRENE 115 DB (6-14v DC/1A)

Cachet du revendeur